

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA508ZJ

(Produit seul)

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.



LXT **BL** **XPT** **ADT** **AFT** 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	8500 min ⁻¹

Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Interrupteur à palette

Code EAN 0088381814768

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignées anti-vibrations pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignées anti-vibrations pour



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Coffrets de transport et moulages



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

